

Link do produktu: <http://waterpure.pl/zmiękczacze-dwuelementowe-simplex-logix-255760-o-11-typow-p-2028.html>



Zmiękczacze dwuelementowe SIMPLEX LOGIX 255/760-O, 11 typów

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Numer katalogowy | EPO/2E-255/7600/15-100 |
| Producent | ECO-PURE-OPTIMA / AUTOTROL |

Opis produktu

Zmiękczacze dwuelementowe SIMPLEX Autotrol Logix ze sterownikiem objętościowym to linia produktów służąca do uzdatniania wody.

Zmiękczacze dwuelementowe są wybierane przez naszych klientów którzy w swoich domach posiadają dużo miejsca na ich instalację i nie przywiązują wagi do wyglądu zewnętrznego urządzenia.

Najwyższej jakości komponenty, przede wszystkim niezawodne **głowice Logix Autotrol** a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna,

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy mono sferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku.

Systemy zmiękczające to w chwili obecnej najlepsze rozwiązanie dla domu, instytucji użyteczności publicznej lub firmy.

Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

Zmiękczacze dwuelementowe mają zastosowanie w domu i przemyśle.

Twarda woda:

Warstwa izolacyjna, którą tworzą złoże kamienia, przyczyniają się do wzrostu poboru energii, co z kolei przekłada się na znaczny wzrost kosztów za energię elektryczną oraz grzewczą. Twarda woda, niszczy armaturę sanitarną poprzez zapychanie dysz prysznicowych. Uszkadza drogie baterie oraz nowoczesne wanny wyposażone w systemy jacuzzi lub hydromasaże.

Zalety:

- Gwarancja do 10 lat!
- Wysokowydajna żywica mono sferyczna.
- Elektroniczny, objętościowy zawór sterujący.
- Podświetlany ekran LCD z menu w języku polskim.
- Regeneracja przeciwpływowa - Up Flow.
- Proporcjonalne pobieranie solanki w procesie regeneracji (trzykrotnie mniejsze zużycie wody i soli na regenerację).
- Węże popłuczyn w zestawie.
- Wysoka jakość wykonania.

Zalety i korzyści płynące z posiadania zmiękczacza i używania zmiękczanej wody:

- oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękczające.

(np. calgonit)

- zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków

- nadaje włosom miękkość i łatwość rozczesywania

- skóra staje się gładza i zachowuje naturalną wilgotność, co zapobiega jej nadmiernemu wysuszeniu i powstawaniu zmarszczek

- wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego (krany, ekspresy, czajniki, pralki)

- to oszczędność wynikająca z braku potrzeby stosowania soli do pralek i zmywarek-

hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów).

- oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat (piece CO, grzejniki, instalacje wod - kan, termy).

WYMAGANIA:

Dostęp do prądu - gniazdko 220-230V

Dostęp do kanalizacji w celu podłączenia odpływu.

Zmiękczacz dwu elementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 15/0760 (dla 1-3 osób)

głowica Autotrol LOGIX 255/760, **sterownik objętościowy**

butla 7x35,

zbiornik soli 70l,

złoże 15l, żywica monosferyczna

wydajność 1,5m³/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga zestawu:

Cena: 2670,20zł

bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 183,40zł

sterownik 762 (z rozszerzonym programowaniem) - dopłata 195,90zł

sterownik 764 (do łączenia w układy wielokolumnowe) - dopłata 329,10zł

Zmiękcacz dwu elementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 20/O760 (3-4 osób)

głowica Autotrol LOGIX 255/740, **sterownik objętościowy**

butla 8x35,

zbiornik soli 70l,

złoże 20l, żywica monosferyczna

wydajność 1,7m³/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga zestawu:

Cena: 2701,50zł

bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 197,50zł

sterownik 762 (z rozszerzonym programowaniem) - dopłata 195,90zł

sterownik 764 (do łączenia w układy wielokolumnowe) - dopłata 329,10zł

Zmiękcacz dwu elementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 25/O760 (3-4 osób)

głowica Autotrol LOGIX 255/760, **sterownik objętościowy**

butla 9x35,

zbiornik soli 70l,

złoże 25l, żywica monosferyczna

wydajność 1,8m³/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga zestawu:

Cena: 2803,40zł

bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 197,50zł

sterownik 762 (z rozszerzonym programowaniem) - dopłata 195,90zł

sterownik 764 (do łączenia w układy wielokolumnowe) - dopłata 329,10zł

Zmiękcacz dwu elementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 30/O760 (4-5 osób)

głowica Autotrol LOGIX 255/760, **sterownik objętościowy**

butla 10x35,

zbiornik soli 70l,

złoże 30l, żywica monosferyczna

wydajność 1,9m³/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga:

Cena: 2866,10zł

bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 197,50zł

sterownik 762 (z rozszerzonym programowaniem) - dopłata 195,90zł

sterownik 764 (do łączenia w układy wielokolumnowe) - dopłata 329,10zł

Zmiękcacz dwu elementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 35/O760 (powyżej 5 osób)

głowica Autotrol LOGIX 255/760, **sterownik objętościowy**

butla 10x35,

zbiornik soli 70l,

złoże 35l, żywica monosferyczna

wydajność 2,0m³/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga:

Cena: 2944,40zł

bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 197,50zł

sterownik 762 (z rozszerzonym programowaniem) - dopłata 195,90zł

sterownik 764 (do łączenia w układy wielokolumnowe) - dopłata 329,10zł

Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 45/O760

głowica Autotrol LOGIX 255/760, **sterownik objętościowy**

butla 10x54,

zbiornik soli 70l,

złozę 45l,zywica monosferyczna
wydajnořć 2,3m³/h
przyłaczę głowicy 1"
wyposażenie standard - płyta przyłaczny noryl 1"
waga:

Cena: 3069,80zł

bypass z kpl. przyłaczny mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 197,50zł