

Link do produktu: <http://waterpure.pl/zmiękczacze-dwuelementowe-simplex-logix-performa-278762-o-5-typow-p-2029.html>



## Zmienne dwuelementowe SIMPLEX LOGIX PERFORMA 278/762-O, 5 typów

Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>EPE-SI-278/762O/105-205</b>
Producent	<b>ECO-PURE-OPTIMA / AUTOTROL</b>

### Opis produktu

#### Zmienne z serii dwuelementowych to linia produktów służąca do uzdatniania wody dla przemysłu.

Najwyższej jakości komponenty, a także nowoczesna, innowacyjna myśl technologiczna, Dzięki zastosowaniu nowoczesnej żywicy mono sferycznej, urządzenia mają dużo wyższe parametry wydajnościowe w stosunku do obecnie spotykanych zmiękczaczy na rynku.

Systemy zmiękczające to w chwili obecnej najlepsze rozwiązanie dla domu, instytucji użyteczności publicznej lub firmy. Wysokiej jakości materiały, użyte do produkcji systemu, gwarantują długą i bezawaryjną pracę urządzenia.

#### Zalety i korzyści płynące z posiadania zmiękczacza i używania zmiękczonej wody:

- oszczędność ponad 30% środków finansowych przeznaczonych na detergenty piorące i zmiękczające. (np. calgonit )
- zmniejszenie zużycia mydła, odżywek, kosmetyków. ( miękka woda ).
- wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, gospodarstwa domowego o ponad 500% ( kranie, ekspresy, czajniki, pralki ),
- hydromasaże działające bez problemowo, bez kamiennych osadów oszczędność rdzawych nalotów ).
- oszczędność energii = zmniejszenie co miesięcznych opłat ( piece CO, grzejniki, instalacje wod - kan, termy ).

#### **WYMAGANIA: obowiązkowo badanie wody w przypadku posiadania własnego ujęcia.**

**Nie dotyczy wody miejskiej.**

### **Zmienne dwuelementowe SIMPLEX ze sterownikami objętościowymi Autotrol Performa / Logix 278/762**

#### **Zmienne dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 105/O762**

głowica Autotrol Performa LOGIX 278/762, **sterownik objętościowy**

butla 14x65,

zbiornik soli 145l, JS

złozę 100l, żywica monosferyczna

wydajność 4,2m<sup>3</sup>/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga:

**Cena: 4411,20zł**

**bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 286,60zł**

**zbiornik solanki 140L Eurotrol - dopłata 297,80zł**

**sterownik 764 do łączenia w układy wielokolumnowe - dopłata 329,10zł**

#### **Zmienne dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 125/O762**

głowica Autotrol Performa LOGIX 278/762, **sterownik objętościowy**

butla 16x65,

zbiornik soli 145l, JS

złozę 130l, żywica monosferyczna

wydajność 4,5m<sup>3</sup>/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1

waga:

**Cena: 5069,30zł**

**bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 286,60zł**

---

**zbiornik solanki 140L Eurotrol - dopłata 297,80zł**  
**sterownik 764 do łączenia w układy wielokolumnowe - dopłata 329,10zł**

-----  
**Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 145/O762**

głowica Autotrol Performa LOGIX 278/762, **sterownik objętościowy**

butla 18x53,

zbiornik soli 200l, JS

złoże 150l, żywica monosferyczna

wydajność 4,8m<sup>3</sup>/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga:

**Cena: 5735,30zł**

**bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 286,60zł**

**zbiornik solanki 190L Eurotrol - dopłata 352,60zł**

**sterownik 764 do łączenia w układy wielokolumnowe - dopłata 329,10zł**

-----  
**Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 175/O762**

głowica Autotrol Performa LOGIX 278/762, **sterownik objętościowy**

butla 18x65,

zbiornik soli 200l, JS

złoże 180l, żywica monosferyczna

wydajność 5,0m<sup>3</sup>/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga:

**Cena: 6040,90zł**

**bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 286,60zł**

**zbiornik solanki 190L Eurotrol - dopłata 352,60zł**

**sterownik 764 do łączenia w układy wielokolumnowe - dopłata 329,10zł**

-----  
**Zmiękcacz dwuelementowy SIMPLEX, EKO PURE OPTIMA 205/O762**

głowica Autotrol PERFORMA LOGIX 278/762, **sterownik objętościowy**

butla 21x65,

zbiornik soli 350l, JS

złoże 210l, żywica monosferyczna

wydajność 5,2m<sup>3</sup>/h

przyłącze głowicy 1"

wyposażenie standard - płyta przyłączy noryl 1"

waga:

**Cena: 7271,00zł**

**bypass z kpl. przyłączy mosiężnych, gotowy do montażu - dopłata 286,60zł**

**zbiornik solanki 340L Eurotrol - dopłata 1018,60zł**

**sterownik 764 do łączenia w układy wielokolumnowe - dopłata 329,10zł**

-----  
Montaż: wykonanie i podłączenie obejścia (by-pass) , lub zakup gotowego w naszym e-sklepie.

W celu ochrony głowicy przed zanieczyszczeniami mechanicznymi płynącymi w wodzie zaleca się montaż

filtra na rurowego wstępnego 10" z wkładem polipropylenowym lub inny zestaw filtracyjny - mechaniczny, w zależności od zapotrzebowania lub ilości przepływu wody.

**Opcja wysyłki:**

**Ze względu na zróżnicowanie waga każdego zestaw potrzebna do wyliczenia kosztów transportu jest ustalana indywidualnie.**

**Przesyłka gabarytowa - pół paleta do 150 kg, lub paleta powyżej 150 kg, kurier DHL lub PKS**

**Wysyłki półpaletowe, paletowe nie są objęte opcją wysyłki za pobraniem !**

**Montujemy urządzenia przemysłowe w całym kraju. Koszty dojazdu, montażu, materiałów są do uzgodnienia.**

**UWAGA !**

**Posiadamy w ofercie zmiękczacze, odżelaziacze, odmanganiacze z głowicami Clack, Supreme, RX i inne.**

**Dostosujemy każdy system do Twoich wymagań.**

Gwarancja: 10 lat, elektronika 3 lata

Atest PZH

Producent / importer: EKO-PURE-OPTIMA / Autotrol

**SERWIS POZNAŃ: 601 818 772**